



CATALOGO PRODUCTOS

2024



Tubec
Ferretería Industrial

MAPASINGUE ESTE, CALLE 5TA #201 Y AV. LAS AGUAS
09833889105 - 0997448575 - 0998171781





TUBERÍA

CED.40

CED.10





TUBERÍA ACERO AL CARBONO



CED. 40

ASTM A53 / A106 / API 5L - GRADE B.

Tipo: Sin Costura
Longitud: 6 m
Extremos: Biselados




Diámetro: Desde 1/2" hasta
12"



CED. 10

ASTM A795 - GRADE B.

Longitud: 5,8 m.
Extremos: Ranurados
Prueba 100% Hidrostática
Revestimiento Epoxi y poliéster en polvo



Diámetro: Desde 1-1/2" hasta 8"



ACCESORIOS RANURADOS Y ROSCADOS





ACCESORIOS RANURADOS

Diámetro: Desde 1-1/4" hasta 12"



UNIONES

- FLEXIBLES
- RÍGIDAS
- REDUCTORAS



TEE MECÁNICA

- RAN/RAN
- RAN/ROSC



CODOS

- 45°
- 90°



STRAP



TEE



TAPÓN



REDUCTOR

- RAN/RAN
- RAN/ROSC



ADAPTADOR

- CON CUELLO
- DOS PIEZAS



ACCESORIOS ROSCADOS

Diámetro: Desde 1/2" hasta 2-1/2"



UNIONES



BUSHING



CODOS

- 45°
- 90°



NUDO



TEE



TAPÓN



REDUCTOR



VÁLVULAS

CERTIFICADAS UL/FM
Presión de trabajo: 300PSI



VÁLVULAS



COMPUERTA

- Estándar de conexión: brida y ranura (ASME B16.1 CL-125)
- Recubrimiento interior y exterior FBE
- Temperatura máxima: 120°C
- Presión de trabajo: 300PSI
- Diámetros: Desde 4" hasta 12"



CHECK

- Estándar de conexión: Ranurada (AWWA C606)
- EPDM sellado hermético anti-adherente.
- Presión de trabajo: 300PSI
- Diámetros: Desde 2" Hasta 10"



SUPERVISORA

- Estándar de conexión: Ranurada (AWWA C606)
- Cuerpo en hierro dúctil recubierto en Epoxy con certificación NSF
- Presión de trabajo: 300PSI
Diámetros: Desde 2" Hasta 10"



MARIPOSA

- Conexión: Ranurada (AWWA C606)
 - Cuerpo en hierro dúctil recubierto en Epoxy para una excelente protección.
- Presión de trabajo: 300PSI
Temperatura máxima: 120°C
Diámetros: Desde 2" Hasta 10"

VÁLVULAS



DETECTOR DE FLUJO

- Clasificación de contactos: 2 juegos SPDT (forma C)
- Rango de sensibilidad de señal de flujo 4-10 gpm (15-38 l/min) - UL
- Sobre presión máxima 18 FPS (5.5 M/S)
- Presión de trabajo: 450PSI
- Diámetros: 2" Hasta 8"



BANCO DE PRUEBA

- Colector opcional cédula 40 para tamaños de 2" - 4"
- Cuerpo soldado cédula 10 para versiones ranuradas de 2" - 8"
- Aprobado para instalación vertical u horizontal
- Diámetros: 2" Hasta 8"



VÁLVULAS BRONCE





VÁLVULAS BRONCE



PRUEBA Y DRENAJE

Diámetro : 1" a 2"

SIAMESA

Diámetro 4" FNPT X 2-1/2" NST X 2-1/2" NST
Presión de trabajo: 300PSI



ANGULARES

Material : Bronce
Presión de trabajo: 300 Lb.
Diámetro : 1-1/2" y 2-1/2"



VÁLVULAS BRONCE



TAPÓN

Material : Bronce
Diámetro : 2-1/2"



REDUCTOR

Material : Bronce
Diámetro : 2-1/2" x 1-1/2"



ALIVIO

Material : Bronce
Diámetro : 1/2" y 3/4"
175 PSI



BOLA

Material : Bronce
Diámetro: 1/2" a 1-1/2" 600 PSI y
2" A 300PSI



ACCESORIOS DE CAJETÍN



PITÓN

Diámetro : 1-1/2"

Presión de trabajo: 16-20BAR



NIPLE

Diámetro: 1-1/2"



MANGUERA

Material: 100% Poliéster Virgen, doble chaqueta.

Presión de trabajo: 300 PSI

Longitud : 15 mts y 30 mts

Diámetro : 1-1/2"



ACCESORIOS DE CAJETÍN



HACHA

Longitud : 70CM



PORTA MANGUERA

Diámetro : 1-1/2"



LLAVE SPANNER

Longitud : 28CM



CAJETÍN

Material : Plancha de acero 0.7mm
pintura al horno

Dimension : 70x70
80x80
90x70

- Sobrepuesto y empotrado
- Fabricación de acuerdo al requerimiento del cliente.



EXTINTORES Y ACCESORIOS





ACCESORIOS DE EXTINTORES



MANGUERAS

- CO2 : 5, 10 y 20 lbs
- PQS : 10 y 20 lbs



MANÓMETROS

- PQS : 2.5, 5, 10 y 20 lbs



SEGUROS PLÁSTICOS

- Amarillo
- Azul



POLVO QUÍMICO

- 55%
- 75%



GANCHOS

- CO2 : 5 y 10 lbs
- PQS : 10 y 20 lbs



CORREAS

- PQS : 20 lbs



VÁLVULAS

- Rosca gruesa CO2 : 5 y 10 lbs
- PQS : 2.5, 5, 10 y 20 lbs



VÁLVULAS

- Disparo rápido Pa/Cilindro 50 lb CO2

EXTINTORES PQS Y CO2



PQS

- 2.5 LBS
- 5 LBS
- 10 LBS
- 20 LBS
- 50 LBS C/C
- 100 LBS C/C
- 150 LBS C/C



CO2

- 5 LBS
- 10 LBS
- 20 LBS
- 50 LBS C/C
- 100 LBS C/C



ROCIADORES Y ACCESORIOS

Reliable®





ROCIADORES

ROCIADORES



- Diámetros: 1/2", 3/4", 1 NPT"
- Presión: 175, 250, 300, 500 PSI
- Factor nominal K: 2,3 - 5,6 - 5,8 - 8,0 - 11,2 - 14 - 16,8 - 22,4 - 25,2
- Acabado: Bronce, blanco, cromado
- Temperatura: 155, 165, 175, 200, 212 °F

CAJETIN



- Material: Acero
- Acabado: Epoxi rojo de alto brillo
- Tamaño: 3 Sprinkler · 6 Sprinkler · 6 ESFR Sprinkler · 12 Sprinkler · 24 Sprinkler · 36 Sprinkler

LLAVES



- Factor nominal K: 5,6 - 8,0 - 11,2 - 14 - 16,8 - 22,4 - 25,2



Productos Soportería y varios





PRODUCTOS SOPORTERÍA Y VARIOS



CINTA TEFLÓN

- 3/4" x 15 m



BEAM CLAMP

- 3/8"
- 1/2"



TACOS EXPANSIÓN

- 3/8"
- 1/2"



SOPORTE T. PERA

- Desde 1/2" hasta 8"



TUERCA

- 3/8"
- 1/2"



VARILLA

- 3/8"
- 1/2"



ANILLO

- 3/8"
- 1/2"



Tubec
Ferretería Industrial